



2.0PH 簡牛系列(DW2200系列)

Pitch : **2.0PH**

PIN 數: **6P ~ 68P**

型體 : **公模型體 (縮短型. 一般型)**

塑品材質: 符合RoHS 環保規範, 高溫塑料Nylon 6T. LCP及PBT工程塑料.. 等

塑品色系: **黑. 白**

端子尺寸: □ **0.5mm ±0.005 鍍金 端子之使用尺寸**

外型尺寸規格:

一般型	膠寬: 5.5 mm ± 0.1 膠高: 5.6mm ± 0.1
縮短型	膠寬: 5.5 mm ± 0.1 膠高: 5.6mm ± 0.1

膠長尺寸如下 **縮短型體**: 膠長, 二端肉厚比一般型縮短5.2mm.

一般型體:

PIN數	膠長	PIN數	膠長	PIN數	膠長
6P	13.2mm	24P	31.2mm	44P	51.2mm
8P	15.2mm	26P	33.2mm	50P	57.2mm
10P	17.2mm	28P	35.2mm	54P	61.2mm
12P	19.2mm	30P	37.2mm	56P	63.2mm
14P	21.2mm	32P	39.2mm	60P	67.2mm
16P	23.2mm	34P	41.2mm	62P	69.2mm
18P	25.2mm	36P	43.2mm	64P	71.2mm
20P	27.2mm	38P	45.2mm	68P	75.2mm
22P	29.2mm	40P	47.2mm		

***其他特殊規格, 歡迎洽詢.**

東吳精密工業股份有限公司 E-mail: dw.dw@msa.hinet.net

TEL: 886-2-2278-2045(代表號) ; FAX: 886-2-2278-2047

