



# 東吳精密工業股份有限公司

## 2.54PH 簡牛系列(DW2254系列)

Pitch : **2.54PH**

PIN 數: **6P ~ 64P**

型體 : **公模型體 (一般型. 特殊R型)**

塑品材質: **符合RoHS 環保規範, 高溫塑料Nylon 6T及PBT工程塑料.. 等**

塑品色系: **黑.白.有色系**

端子尺寸:  $\square 0.64 \pm 0.005\text{mm}$  (建議電鍍後之尺寸)

外型尺寸: 膠寬:  $8.75\text{mm} \pm 0.2$  膠高:  $9.10\text{mm} + 0.05, - 0.1$

膠長尺寸如下:

| PIN數 | 膠長                                          | PIN數 | 膠長                                          |
|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 6P   | <b><math>15.24\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 30P  | <b><math>45.72\text{mm} \pm 0.05</math></b> |
| 8P   | <b><math>17.78\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 32P  | <b><math>48.26\text{mm} \pm 0.05</math></b> |
| 10P  | <b><math>20.32\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 34P  | <b><math>50.80\text{mm} \pm 0.05</math></b> |
| 12P  | <b><math>22.86\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 40P  | <b><math>58.42\text{mm} \pm 0.05</math></b> |
| 14P  | <b><math>25.40\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 42P  | <b><math>60.96\text{mm} \pm 0.05</math></b> |
| 16P  | <b><math>27.94\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 44P  | <b><math>63.50\text{mm} \pm 0.05</math></b> |
| 20P  | <b><math>33.02\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 50P  | <b><math>71.12\text{mm} \pm 0.1</math></b>  |
| 24P  | <b><math>38.10\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 60P  | <b><math>83.82\text{mm} \pm 0.1</math></b>  |
| 26P  | <b><math>40.64\text{mm} \pm 0.05</math></b> | 64P  | <b><math>88.90\text{mm} \pm 0.1</math></b>  |

**\*\*其他特殊規格, 歡迎洽詢.**

東吳精密工業股份有限公司 E-mail: [dw.dw@msa.hinet.net](mailto:dw.dw@msa.hinet.net)  
TEL: 886-2-2278-2045(代表號) ; FAX: 886-2-2278-2047

